



WAX SPRAY

A termék alkalmazható minden waxolási, ápolási folyamathoz az autó, bútor, épület és egyéb területeken ahol fontos a vízlepergető hatás valamint a magas fény biztosítása. A Karnauba viasz és szilikonolaj egyvelege könnyű kezelhetőséget és hosszú csillogást biztosít a kezelt felületnek.

Használat: Rázza fel a palackot alaposan (2-3 percig) majd szórja a felületre 15-20 cm távolságból. Kis idő eltelte után (1-2 perc) a felületet Boll mikroszálal kendővel törölje át a fényesség eléréséhez. Ne alkalmazza meleg vagy forró elemekre.

Fizikai tulajdonságok:

szín: tejszerű

alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 35°C

tartály nyomás: 4 bar / 20 ° C

hajtógáz: propán-bután

Tárolás: 10 °C - 20 °C közötti hőmérsékleten

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.